



PINTURAS PARA INDUSTRIA Y DECORACIÓN

Moype, S.A.
Cmno. De los Marques, 35
30570 Beniaján MURCIA
Tlf. 968 820 878
968 820 812
609 654 370
info@moype.es

DISOLVENTE SINTÉTICOS 103/X

DESCRIPCIÓN

Disolvente mezcla de hidrocarburos aromáticos y alcohol, que lo hacen adecuado para la limpieza y dilución de esmaltes sintéticos y pinturas sintéticas en general. Evaporación tipo medio.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Indicado en todas aquellas pinturas que recomiendan su uso como regulador de la viscosidad, permitiendo la dilución de estas para su correcta aplicación, tanto a brocha, rodillo o pistola, así como la limpieza de todas las herramientas en los productos recomendados: ESMALTES Y BARNICES SINTÉTICOS, IMPRIMACIONES, CLOROCAUCHOS, etc.

Adecuada velocidad de evaporación, obteniendo un equilibrio entre secado en profundidad y superficial. Elevado poder de dilución.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Líquido incoloro de olor característico
Densidad:	0,86 Kg/Litro +- 0,05
Sólidos en peso:	0 +- 1
Rendimiento:	En función del uso del producto.
Cont. Aromáticos	45% + - 1
Pto. Ebullición	>100°C
Pto. Inflamación	< = 3°C
Envases:	1 L, 5 L y 25 L

MODO DE EMPLEO

Preparación del soporte:

Soportes nuevos:

Proceder como se indica en la pintura en la que se recomienda este producto. No altera las propiedades del producto final si se añade en las proporciones descritas.

Restauración y mantenimiento:

Proceder como se indica en la pintura en la que se recomienda este producto.

Consejos de aplicación:

- Como regulador de viscosidad: añadir sobre la pintura o barniz en la proporción que marque la ficha técnica del producto a diluir. Agitar lentamente con una espátula la mezcla, hasta conseguir un producto homogéneo.
- Como disolvente de limpieza de herramientas: limpiar las herramientas inmediatamente después de su uso, hasta la total desaparición de barniz o pintura. Posteriormente lavar con agua jabonosa y secar inmediatamente después del lavado.
- Para diluir pinturas de otras marcas distintas a las fabricadas por MOYPE, probar antes de usar.

SEGURIDAD

-Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C

-No comer, beber ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.

-Mantener fuera del alcance de los niños.

-No verter los residuos al desagüe.

-Consultar la Ficha de Datos de Seguridad del producto.

Los datos reflejados en esta ficha técnica están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproductibilidad en cada caso concreto.