



PINTURAS PARA INDUSTRIA Y DECORACIÓN

Moype, S.A.
Cmno. De los Marques, 35
30570 Beniaján MURCIA
Tlf. 968 820 878
968 820 812
609 654 370
info@moype.es

DISOLVENTE LIMPIEZA ADM

DESCRIPCIÓN

Mezcla equilibrada de disolventes de elevado poder de disolución. Está formado por una variedad de disolventes con el fin de conseguir una buena disolución de las pinturas todavía húmedas y dejar las herramientas de aplicación completamente limpias.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Especialmente indicado para limpiar las herramientas empleadas en la aplicación de todo tipo de pinturas.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Líquido incoloro de olor característico
Densidad:	0,85 Kg/Litro +- 0,05
Sólidos en peso:	0 +- 1
Rendimiento:	En función del uso del producto.
Cont. Aromáticos	45% +- 1
Pto. Ebullición	>100°C
Pto. Inflamación	4°C
Envases:	1 L, 5 L y 25 L

MODO DE EMPLEO

Como disolvente de limpieza de herramientas: Limpiar las herramientas inmediatamente después de su uso, hasta la total desaparición de barniz o pintura. Posteriormente lavar con agua jabonosa y secar inmediatamente después del lavado.

SEGURIDAD

- Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C.
- No comer, beber ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No verter los residuos al desagüe.

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad del producto.

Los datos reflejados en esta ficha técnica están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproductibilidad en cada caso concreto.