



PINTURAS PARA INDUSTRIA Y DECORACIÓN

Moype, S.A.  
Cmno. De los Marques, 35  
30570 Beniaján MURCIA  
Tlf. 968 820 878  
968 820 812  
609 654 370  
info@moype.es

## DISOLVENTE POLIURETANO

### DESCRIPCIÓN

Disolvente especial diluyente para las pinturas de poliuretano. Fabricado con una equilibrada mezcla de disolventes exentos de humedad y poco higroscópicos. Se consigue una evaporación uniforme y un perfecto acabado de los poliuretanos.

### CAMPOS DE APLICACIÓN

Indicado en todas aquellas pinturas poliuretano que recomiendan su uso como regulador de la viscosidad, permitiendo la dilución de estas para su correcta aplicación tanto a brocha, rodillo o pistola, así como la limpieza de todas las herramientas empleadas.

### DATOS TÉCNICOS

<b>Aspecto</b>	<b>Líquido incoloro de olor característico</b>	
<b>Densidad:</b>	<b>0,87 Kg/Litro +- 0,05</b>	
<b>Sólidos en peso:</b>	<b>0 +- 1</b>	
<b>Rendimiento:</b>	<b>En función del uso del producto.</b>	
<b>Cont. Aromáticos</b>	<b>60% +- 1</b>	<b>Ésteres y Cetonas: 40% +- 1</b>
<b>Pto. Ebullición</b>	<b>&gt;100°C</b>	
<b>Pto. Inflamación</b>	<b>4°C</b>	
<b>Envases:</b>	<b>1 L, 5 L y 25 L</b>	

### MODO DE EMPLEO

#### Preparación del soporte:

#### Soportes nuevos:

Proceder como se indica en la pintura en la que se recomienda este producto.

#### Restauración y mantenimiento:

Proceder como se indica en la pintura en la que se recomienda este producto.

#### Consejos de aplicación:

- Como regulador de viscosidad: añadir sobre la pintura o barniz en la proporción que marque la ficha técnica del producto a diluir. Agitar lentamente con una espátula la mezcla, hasta conseguir un producto homogéneo.
- Como disolvente de limpieza de herramientas: Limpiar las herramientas inmediatamente después de su uso, hasta la total desaparición de barniz o pintura. Posteriormente lavar con agua jabonosa y secar inmediatamente después del lavado.
- Para diluir pinturas de otras marcas distintas a las fabricadas por MOYPE, probar antes de usar.

### SEGURIDAD

-Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C.

-No comer, beber ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.

-Mantener fuera del alcance de los niños.

-No verter los residuos al desagüe.

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad del producto.

*Los datos reflejados en esta ficha técnica están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproductibilidad en cada caso concreto.*