



PINTURAS PARA INDUSTRIA Y DECORACIÓN

Moype, S.A.
Cmno. De los Marques, 35
30570 Beniaján MURCIA
Tlf. 968 820 878
968 820 812
609 654 370
info@moype.es

ESMALTE ACRÍLICO BLANCO

DESCRIPCIÓN

Esmalte al agua de gran igualamiento superficial y brochabilidad, resistencia al roce, lavable e inodoro. No amarillea. No inflamable.

CAMPOS DE APLICACIÓN

En interior y exterior, sobre madera, yeso y mampostería.
Excelente terminación sobre paredes lisas en acabado mate.
Adecuado en usos del hogar, escuelas, hoteles, clínicas, etc.

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza:	Acrílica	
Acabado:	Mate y Brillante	
Color:	Blanco	
Densidad:	1,2 Kg/Litro +- 0,05	
Sólidos en peso:	50 +- 1	
COV:	Cat.a/c BA (2010) máx 40 g/L	
Rendimiento:	10-12 m²/Litro y mano	Según superficie
Secado:	Al tacto: 40 – 60 min.	Repintado: 6-8 horas
Teñido:	Tinte universal y al agua	Máximo 5%
Envases:	15 y 4 Litros, y 750 ml.	

MODO DE EMPLEO

Aplicación: Brocha, Rodillo o Pistola

Dilución: brocha y rodillo 0 – 10%. Pistola 5 – 15 %

Diluyente y limpieza utensilios: Agua

Preparación del soporte:

Soportes nuevos:

Maderas nuevas: el soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos. Aplicar sobre maderas con un contenido de humedad inferior al 20%, sanas, bien desengrasadas, sin polvo y secas. Lijar y eliminar posibles restos de cola en los ensamblajes y fallos de mecanizado. Si la madera presenta signos de envejecimiento, debe ser previamente lijada, imprimada y eliminado el polvo mediante cepillado o cualquier otro medio mecánico. En este caso, la masilla adecuada es la PASTA MATE EXTRA 1000.

Yeso (y otros materiales de obra): esperar hasta que esté bien seco (máx. 20% de humedad). Eliminar del soporte productos extraños. Eliminar eflorescencias, salitres. Regular las absorciones del soporte con fijador POLIACRIL, ACRIFORT o con una mano diluida del producto. En superficies pulidas, lijar para abrir poro. Masillar los defectos del soporte.

Restauración y mantenimiento:

Maderas barnizadas o esmaltadas: si han sido esmaltadas, eliminar productos extraños, eliminar zonas mal adheridas o en mal estado, lijar ligeramente, eliminar el polvo resultante del lijado y proceder como sobre maderas nuevas. Si han sido barnizadas, eliminar mediante decapado o medios mecánicos y proceder como sobre maderas nuevas.



Moype, S.A.
Cmno. De los Marques, 35
30570 Beniaján MURCIA
Tlf. 968 820 878
968 820 812
609 654 370
info@moype.es

PINTURAS PARA INDUSTRIA Y DECORACIÓN

Consejos de aplicación:

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicar sobre sustratos limpios y secos, eliminando la suciedad mediante desengrasantes o detergentes y agua limpia.
- Sobre maderas nuevas, aplicar una imprimación protectora frente a hongos / insectos / bacterias.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C, ni temperaturas elevadas, ni en superficies expuestas a una fuerte insolación.
- Preservar el envase de heladas.
- No lavar las superficies pintadas hasta pasados 15 días, o más según temperatura. Lavar sin frotar energicamente.

SEGURIDAD

- Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C
- Producto no inflamable. Conservar en zonas secas, a cubierto, a temperaturas entre 5 y 35°C
- No comer, beber ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No verter los residuos al desagüe. Consultar la Ficha de Datos de Seguridad del producto.

Los datos reflejados en esta ficha técnica están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproductibilidad en cada caso concreto.