



PINTURAS PARA INDUSTRIA Y DECORACIÓN

Moype, S.A.  
Cmno. De los Marques, 35  
30570 Beniaján MURCIA  
Tlf. 968 820 878  
968 820 812  
609 654 370  
info@moype.es

# ESMALTE SINTÉTICO SECADO RÁPIDO

## DESCRIPCIÓN

Esmalte de rápido secado basado en resinas alcídicas modificadas, especialmente indicado para uso industrial. Brillante, elástico y resistente al exterior.

## CAMPOS DE APLICACIÓN

Uso industrial en general: utillaje, calderería, maquinaria, etc. y en todos aquellos casos que se precise un secado rápido para utilización inmediata de las piezas pintadas.

## DATOS TÉCNICOS

<b>Naturaleza:</b>	<b>Alcídica modificada</b>	
<b>Acabado:</b>	<b>Brillante</b>	
<b>Color:</b>	<b>Blanco y Negro (colores carta sintéticos o según muestra, fabricación sobre pedido)</b>	
<b>Densidad:</b>	<b>1,1 y 1,2 Kg/Litro, según colores, +- 0,05</b>	
<b>Sólidos en peso:</b>	<b>68 +- 1</b>	
<b>COV:</b>	<b>Cat. d BD (2010) máx 300 g/L</b>	
<b>Rendimiento:</b>	<b>10 – 12 m<sup>2</sup>/Litro y mano</b>	<b>Según superficie</b>
<b>Secado:</b>	<b>Al tacto: 30 – 60 minutos según temperatura. Repintado: 4 – 6 horas aprox.</b>	
<b>Envases:</b>	<b>20 L y 4 L (fabricación sobre pedido, consultar cantidad mínima)</b>	

## MODO DE EMPLEO

**Aplicación:** Brocha, Rodillo o Pistola

Dilución orientativa: brocha y rodillo, al uso.  
Pistola, 10 – 20% máximo

**Diluyente y limpieza utensilios:** Disolvente Sintéticos 103/X o Disolvente Universal 101

**Preparación del soporte:**

**Soportes nuevos:**

Maderas nuevas: el soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos. Aplicar sobre maderas con un contenido de humedad inferior al 20%, que estén sanas, bien desengrasadas, sin polvo y secas. Lijar y eliminar posibles restos de cola en los ensamblajes y fallos de mecanizado. Si la madera presenta signos de envejecimiento, debe ser previamente lijada, imprimada y eliminado el polvo mediante cepillado o cualquier otro medio mecánico. En este caso la selladora adecuada es la PASTA MATE EXTRA 1000.

Hierros y sus derivados: para proteger el soporte, previo a su decoración, tratar con imprimaciones adecuadas (MINIO ANTIOXIDANTE, IMPRIMACION TODO TERRENO, IMPRIMACION DE TALLER...), según el soporte de que se trate y siguiendo las especificaciones marcadas en su ficha técnica. Para la decoración del soporte, éste debe estar exento de productos extraños y/o residuos, así como bien desengrasado, sin polvo y seco. Si presenta signos de oxidación, el óxido debe ser eliminado mediante cepillado o cualquier otro medio mecánico.

Obra (yeso, cemento y derivados): tratar del modo habitual estos soportes, eliminando salitres, excesos de humedad y eflorescencias. Eliminar productos extraños y/o residuos. Una vez secos imprimir con PASTA MATE EXTRA 1000.



Moype, S.A.  
Cmno. De los Marques, 35  
30570 Beniaján MURCIA  
Tlf. 968 820 878  
968 820 812  
609 654 370  
info@moype.es

PINTURAS PARA INDUSTRIA Y DECORACIÓN

### **Restauración y mantenimiento:**

Maderas barnizadas o pintadas: si han sido barnizadas con barniz con color o incoloro, eliminar los productos extraños, eliminar las zonas mal adheridas o en mal estado, lijar ligeramente, eliminar el polvo resultante del lijado y proceder como sobre maderas nuevas. Si han sido esmaltadas con esmalte sintético, abrir poro mediante lijado, eliminar el polvo resultante y proceder como sobre maderas nuevas.

Hierro y sus derivados esmaltados: sobre pinturas en buen estado, lijar para abrir el poro comprobando que la adherencia es perfecta. Sobre pinturas en mal estado, eliminarlas mediante medios mecánicos o químicos y proceder como sobre soporte nuevo.

### **Consejos de aplicación:**

- Remover el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicar sobre sustratos limpios y secos, eliminando la suciedad mediante desengrasantes o detergentes y agua limpia. Aplicar en capas delgadas.
- Imprimir previamente sobre las maderas nuevas con fondo fungicida si se desea una protección preventiva frente a hongos o bacterias
- No aplicar a temperaturas extremas, ni en superficies expuestas a una fuerte insolación.
- Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.
- No aplicar con humedades relativas superiores a 80%

## **SEGURIDAD**

- Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C
- Producto inflamable. Conservar en zonas secas, a cubierto, a temperaturas entre 5 y 35°C
- No comer, beber ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No verter los residuos al desagüe. Consultar la Ficha de Datos de Seguridad del producto.

*Los datos reflejados en esta ficha técnica están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproductibilidad en cada caso concreto.*