



PINTURAS PARA INDUSTRIA Y DECORACIÓN

Moype, S.A.
Cmno. De los Marques, 35
30570 Beniján MURCIA
Tlf. 968 820 878
968 820 812
609 654 370
info@moype.es

HIDROSIL HIDROFUGANTE AL DISOLVENTE

DESCRIPCIÓN

Producto a base de silanos/siloxanos para emplear como agente hidrofugante de uso general de gran calidad para sustratos porosos. Desarrolla rápidamente un efecto hidrorrepelente. Tiene buena penetración, alta resistencia a los álcalis, no es pegajoso y permite la traspiración del vapor de agua del material tratado.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Para hidrofugar materiales de construcción porosos, como hormigón, revoques, ladrillo, piedra, fibrocemento, etc. No es apropiado sobre yeso.

También es recomendable como imprimación para pinturas al exterior.

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza:	Silanos/siloxanos en solventes orgánicos	
Acabado:	Mate transparente	
Aspecto:	Líquido blanquecino	
Densidad:	0,80 Kg/Litro +- 0,05	
Rendimiento:	2-5 m ² /Litro, según absorción del soporte	
Secado:	Al tacto: 20 – 40 minutos	Repintado: 4 horas
COV:	Cat. h BD (2010) máx 750 g/L	
Envases:	25, 5 y 1 L	

MODO DE EMPLEO

Aplicación: Brocha, Rodillo o Pistola de aire a baja presión.

Diluyente y limpieza utensilios: DISOLVENTE UNIVERSAL 101 / DISOLVENTE LIMPIEZA ADM

Preparación del soporte:

Soportes nuevos:

Mortero de cemento y sus derivados: esperar hasta el fraguado total (30 días mínimos y humedad máxima del 20%). Limpiar el soporte de posibles eflorescencias mediante chorro abrasivo. Neutralizar las superficies alcalinas. En superficies pulidas, lijar para abrir el poro. Limpiar el soporte de productos extraños.

Restauración y mantenimiento:

Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas. Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia. Dado que es posible un defecto de adherencia entre las manos anteriores (normalmente desconocidas por el aplicador), se recomienda la eliminación de las viejas manos mediante decapado, chorreado u otros medios.

Consejos de aplicación:

El producto se presenta listo para ser usado. Se aconseja aplicar dos manos sucesivas sin esperar a que la primera mano haya secado completamente. La aplicación puede hacerse mediante aspersión a baja presión o mediante rodillo o brocha.



PINTURAS PARA INDUSTRIA Y DECORACIÓN

Moype, S.A.
Cmno. De los Marques, 35
30570 Beniaján MURCIA
Tlf. 968 820 878
968 820 812
609 654 370
info@moype.es

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicar sobre sustratos limpios, exentas de polvo, grasas, salitre... y secos.
- No aplicar a temperaturas elevadas, ni en superficies expuestas a una fuerte insolación.
- No aplicar si se prevé lluvia antes de dos horas después de la aplicación del producto, o en tiempo lluvioso.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 80%
- Preservar el envase de heladas.

SEGURIDAD

- Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C
- Producto inflamable. Aplicar con ventilación adecuada y con las medidas de protección adecuadas.
- No comer, beber ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No verter los residuos al desagüe. Consultar la Ficha de Datos de Seguridad del producto.

Los datos reflejados en esta ficha técnica están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproductibilidad en cada caso concreto.