



PINTURAS PARA INDUSTRIA Y DECORACIÓN

Moype, S.A.
Cmno. De los Marques, 35
30570 Beniaján MURCIA
Tlf. 968 820 878
968 820 812
609 654 370
info@moype.es

IMPRIMACIÓN PENETRANTE EPOXI

DESCRIPCIÓN

Barniz epoxi de 2 componentes de baja viscosidad y buena capacidad de penetración en soportes porosos. Confiere cohesión a la capa superior de hormigón, formando una base sólida con la capa siguiente de pintura.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Tratamiento de suelos de hormigón previo a la aplicación de Pintura/pavimento Epoxi Suelos y, sobre todo, antes de aplicar Autonivelante Epoxi.

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza:	Epoxi poliamida
Acabado:	Brillante
Color:	Incoloro
Densidad:	0,95 Kg/Litro +- 0,05
Sólidos en peso:	40 +- 1
COV:	Cat. j BD (2010) máx 500 g/L
Tiempo útil de la mezcla:	8 horas Relación de la mezcla: 2 a 1 imprimación más catalizador
Rendimiento:	8 – 12 m ² /Litro y mano, según superficie.
Secado:	Al tacto: 2 – 3 horas según temperatura. Repintado: 4 – 6 horas
Envases:	20+10 y 4+2 Litros

MODO DE EMPLEO

Aplicación: Brocha, Rodillo o Pistola Brocha y rodillo: 10 – 15 %. Pistola: 15 – 20 %

Diluyente y limpieza utensilios: Disolvente Epoxi

Preparación del soporte: es fundamental la correcta preparación del soporte.

Soportes nuevos:

Mortero de cemento: esperar hasta el fraguado total (30 días mínimo). Limpiar el soporte de posibles eflorescencias mediante chorro abrasivo. Neutralizar las superficies alcalinas. En superficies pulidas, lijar para abrir el poro para que la pintura pueda adherirse perfectamente. Limpiar el soporte de productos extraños: grasas y aceites deben eliminarse totalmente. El granallado del suelo resuelve los problemas de suciedad, aunque también en algunos casos puede ser suficiente un tratamiento químico consistente en una solución de sosa cáustica al 15-20%, seguida de neutralización con sulfumán y posterior aclarado con agua abundante. El soporte debe tener la suficiente porosidad para favorecer la penetración de la pintura, con el fin de conseguir una perfecta adherencia.

Restauración y mantenimiento:

Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas. Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia. En los soportes pintados, debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, averiguar la naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados. Masillar con un producto adecuado los defectos del soporte.



PINTURAS PARA INDUSTRIA Y DECORACIÓN

Moype, S.A.
Cmno. De los Marques, 35
30570 Beniaján MURCIA
Tlf. 968 820 878
968 820 812
609 654 370
info@moype.es

Consejos de aplicación:

- **Agitar los dos componentes del producto (pintura y endurecedor) hasta su perfecta homogeneización.**
- Aplicar **1 capa de imprimación**, diluyendo 15 – 20 % (en función de la porosidad y estado del soporte) sobre superficies de cemento bien fraguado, firme, compacto, seco y exento de polvo, grasa, etc. según normas de modo de empleo, y hasta la cubrición total del soporte.
- No aplicar sobre suelos de cemento bruñidos que no han sido contruidos para ser pintados.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C, ni en superficies expuestas a una fuerte insolación. Tampoco se puede aplicar en tiempo lluvioso, o si hay previsión de lluvias en los próximos días.
- **No transitar hasta transcurridos 2 – 3 días** (si la temperatura es baja, o hay humedad ambiental, dejar transcurrir una semana desde la última capa)
- Es muy importante que, en caso de aplicar sobre antiguas pinturas, éstas se encuentren perfectamente ancladas al soporte y revisar la adherencia sobre las mismas. Se recomienda realizar pruebas de adherencia.
- También es fundamental que el poro del soporte esté suficientemente abierto para que el anclaje sea perfecto.

SEGURIDAD

- Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C
- Producto inflamable. Conservar en zonas secas, a cubierto, a temperaturas entre 5 y 35°C
- No comer, beber ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No verter los residuos al desagüe. Consultar la Ficha de Datos de Seguridad del producto.

Los datos reflejados en esta ficha técnica están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproductibilidad en cada caso concreto.