



PINTURAS PARA INDUSTRIA Y DECORACIÓN

Moype, S.A.  
Cmno. De los Marques, 35  
30570 Beniaján MURCIA  
Tlf. 968 820 878  
968 820 812  
609 654 370  
info@moype.es

## PLASTE

### DESCRIPCIÓN

Es una mezcla de diversos componentes en polvo micronizado, destinada para tapar y rellenar grietas, agujeros, etc. y realizar tendidos y enlucidos en paredes de yeso, cemento, etc., siempre que el soporte sea una superficie absorbente.

### PREPARACIÓN

Se mezcla con agua en un porcentaje del 40% en peso. Para conseguir un buen amasado es aconsejable utilizar una batidora de tipo helicoidal o especial para masillas, poniendo en primer lugar el agua, y posteriormente el plaste. A continuación, amasar.

De esta forma se consigue una pasta dócil y fácil de manejar. También se puede amasar con espátula. Después del amasado es conveniente dejarla en reposo durante 2 ó 3 minutos.

### DATOS TÉCNICOS

Color:	Blanco
Ph:	7
Espesor:	Hasta 5 mm. por capa
Adherencia:	> 5 kg/cm <sup>2</sup>
Rendimiento:	1 kg/m <sup>2</sup> en superficie de 1 mm de grosor
Tiempo de fraguado:	8 horas
Tiempo de secado:	4 horas por mm de espesor
Envase:	1Kg, 5kg y 15kg.

### APLICACIÓN

Una vez perfectamente amasado el producto, se aplica a espátula o llana sobre el soporte sin esfuerzo, ya sea rellenando grietas o extendiéndolo.

### CONSEJOS DE APLICACIÓN

- Se puede aplicar directamente sobre fondos en interior, siempre que estén duros, secos y limpios.
- No mojar los soportes antes de aplicarlo.
- Es un producto indicado para remiendos, tendidos y enlucidos de superficies antes de ser pintadas.
- El tiempo máximo de aplicación es de 8 horas.

*Los datos reflejados en esta ficha técnica están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproductibilidad en cada caso concreto.*