



PINTURAS PARA INDUSTRIA Y DECORACIÓN

Moype, S.A.  
Cmno. De los Marques, 35  
30570 Beniaján MURCIA  
Tlf. 968 820 878  
968 820 812  
609 654 370  
info@moype.es

# PUENTE DE UNIÓN GRANULADO

## DESCRIPCIÓN

Producto formulado para facilitar un perfecto anclaje sobre ciertos soportes que presentan dificultad de adherencia, para ser finalmente revestidos con productos cementosos. Asegura una excelente adherencia.

## CAMPOS DE APLICACIÓN

Sobre soportes de yeso, azulejos, acero, galvanizado, hormigón prefabricado, cartón-yeso, pavimentos y revestimientos cerámicos, con o sin absorción, etc... antes de la aplicación de recrecidos, cemento cola, revocos de fachadas, pastas niveladoras y morteros de albañilería.

- Excelente adherencia
- Poder impermeabilizante
- Resistencia a la alcalinidad
- Fácil aplicación
- Exento de disolventes

## DATOS TÉCNICOS

<b>Naturaleza:</b>	<b>Copolímero estireno-acrílico y cargas minerales</b>	
<b>Aspecto:</b>	<b>Líquido viscoso color coral</b>	
<b>pH:</b>	<b>6 - 7</b>	
<b>Sólidos en peso:</b>	<b>64% ± 1</b>	
<b>Temperatura de aplicación:</b>	<b>entre 5°C y 30°C</b>	
<b>Rendimiento aprox.:</b>	<b>650 - 800 gr/m<sup>2</sup>, dependiendo de la rugosidad del soporte.</b>	
<b>Envases:</b>	<b>15 , 4 Litros y 750 ml</b>	<b>Contenido: 20 kg, 5 kg y 1 kg</b>

## MODO DE EMPLEO

**Aplicación:** Brocha o rodillo

**Diluyente y limpieza utensilios:** AGUA

### Preparación del soporte:

Los soportes deben estar limpios, exentos de polvo y grasas. Eliminar el material deleznable. El soporte estará seco o con una ligera humedad, nunca encharcado.

### Aplicación del producto:

Aplicar directamente sobre el soporte con brocha o rodillo. No aplicar sobre pinturas.

Dejar secar (aprox. una o dos horas, según temperatura ambiente y/o humedad) antes de aplicar el revestimiento final.



PINTURAS PARA INDUSTRIA Y DECORACIÓN

Moype, S.A.  
Cmno. De los Marques, 35  
30570 Beniaján MURCIA  
Tlf. 968 820 878  
968 820 812  
609 654 370  
info@moype.es

#### **Consejos de aplicación:**

- Remover el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicar siguiendo las normas de Modo de Empleo.
- No aplicar a temperaturas elevadas, ni por debajo de 5°C
- No aplicar en tiempo lluvioso o si hay previsión de lluvias.
- No aplicar sobre pinturas.

## **SEGURIDAD**

- Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C
- Preservar el envase de heladas.
- No comer, beber ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Utilizar guantes, gafas e indumentaria de protección laboral.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No verter los residuos al desagüe. Consultar la Ficha de Datos de Seguridad del producto.

*Los datos reflejados en esta ficha técnica están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproductibilidad en cada caso concreto.*