



PINTURAS PARA INDUSTRIA Y DECORACIÓN

Moype, S.A.
Cmno. De los Marques, 35
30570 Beniaján MURCIA
Tlf. 968 820 878
968 820 812
609 654 370
info@moype.es

TINTE CONCENTRADO AL AGUA

DESCRIPCIÓN

Tinte concentrado para **teñir pinturas al agua**, gran poder de tinción y facilidad para la mezcla. Gran concentración de pigmento, indicado para la obtención de tonos pastel o intermedios.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Para teñir o ajustar el tono de pinturas al agua. Normalmente empleado para la decoración de edificaciones. Combinándose entre sí se puede conseguir una amplia gama de colores. Uso interior o exterior, según color (interior: amarillo y rojo bermellón).

DATOS TÉCNICOS

Color:	7 colores (negro, ocre, rojo óxido, amarillo, azul, rojo bermellón y verde)
Naturaleza:	Pigmentos orgánicos e inorgánicos.
Rendimiento:	En función del uso del producto.
Envases	1 Litro y 250

PROPIEDADES

Alto rendimiento (fuerza colorante).

Compatible con la mayoría de pinturas al agua.

Fácil empleo, fácilmente incorporable.

Mejora la cubrición

Su resistencia a la luz y poder colorante depende del tinte y de la calidad y fuerza pigmentaria de la pintura, por lo que en distintas pinturas se obtendrán distintas intensidades de color y resistencias finales a la luz.

MODO DE EMPLEO

Incorporar a las pinturas con agitación energética, a ser posible mediante agitador eléctrico.

Dosificar el tinte gota a gota ó con medidas adecuadas al volumen de base a teñir. **No mezclar más de un 5% en volumen sobre pintura.**



PINTURAS PARA INDUSTRIA Y DECORACIÓN

Moype, S.A.
Cmno. De los Marques, 35
30570 Beniján MURCIA
Tlf. 968 820 878
968 820 812
609 654 370
info@moype.es

RECOMENDACIONES

- Agitar antes de usar.
- No usar sin mezclar con pinturas.
- Pese a su baja tendencia a la floculación, se recomienda hacer una prueba previa, especialmente si se utiliza el tinte negro.

SEGURIDAD

- Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C.
- Producto no inflamable.
- No comer, beber ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No verter los residuos al desagüe. Consultar la Ficha de Datos de Seguridad del producto.

Los datos reflejados en esta ficha técnica están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproductibilidad en cada caso concreto.