



PINTURAS PARA INDUSTRIA Y DECORACIÓN

Moype, S.A.
Cmno. De los Marques, 35
30570 Beniaján MURCIA
Tlf. 968 820 878
968 820 812
609 654 370
info@moype.es

PLASTE AL USO FIBRA

DESCRIPCIÓN

Es una mezcla de pasta de diversos componentes, reforzada con fibra de vidrio, destinada para tapar grietas difíciles y evitar la reaparición de las mismas. Rellena, arma y sella fisuras y grietas en superficies de yeso, cemento o madera, incluso en pinturas plásticas.

PREPARACIÓN

Masilla en pasta lista para su uso.

DATOS TÉCNICOS

Color:	Blanco
Ph:	7
Espesor:	Hasta 2 mm. por capa
Adherencia:	> 5 kg/cm ²
Rendimiento:	1,5 kg/m ² en superf. de 1 mm de grosor
Tiempo de fraguado:	Sin fraguado
Tiempo de secado:	24 horas por mm de espesor
Envase:	1kg y 5kg

APLICACIÓN

Se puede aplicar a llana o a espátula sobre el soporte sin esfuerzo.

Si quedan imperfecciones se puede repasar transcurrido un tiempo entre 2 y 8 horas, dependiendo del espesor de la capa.

Si han quedado algunas aristas, se puede lijar con facilidad.

A su secado, se obtiene una superficie elástica y dura.

CONSEJOS DE APLICACIÓN

- Se puede aplicar directamente sobre fondos en exterior e interior, siempre que estén duros, secos y limpios.
- No mojar los soportes antes de aplicarlo.
- En caso de grietas profundas ensanchar y eliminar el polvo. A continuación, rellenar.
- Se aplica sobre yeso, cemento, madera...

Los datos reflejados en esta ficha técnica están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproductibilidad en cada caso concreto.