



PINTURAS PARA INDUSTRIA Y DECORACIÓN

Moype, S.A.
Cmno. De los Marques, 35
30570 Beniaján MURCIA
Tlf. 968 820 878
968 820 812
609 654 370
info@moype.es

PLASTE AL USO

DESCRIPCIÓN

Masilla en pasta a base de ligantes y cargas minerales, destinada para tapar y rellenar pequeñas fisuras y agujeros con el fin de nivelar y alisar superficies antes de ser pintadas.

PREPARACIÓN

Masilla lista para su uso.

DATOS TÉCNICOS

Color:	Blanco
Ph:	7
Espesor:	Hasta 2 mm. por capa
Adherencia:	> 5 kg/cm ²
Rendimiento:	1,5 kg/m ² en superf. de 1 mm de grosor
Tiempo de fraguado:	Sin fraguado
Tiempo de secado:	24 horas por mm de espesor
Envase:	0,4 Kg, 1kg y 5 kg

APLICACIÓN

Se aplica a espátula o llana sobre soportes de yeso, madera o cemento.
A su secado se obtiene una superficie de gran blancura y dureza.
Si queda alguna imperfección, se puede lijar fácilmente.

CONSEJOS DE APLICACIÓN

- Se puede aplicar directamente sobre fondos en interior, siempre que estén duros, secos y limpios.
- No mojar los soportes antes de aplicarlo.
- En capas finas, se obtiene una superficie muy lisa.
- Fácil lijado.

Los datos reflejados en esta ficha técnica están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproductibilidad en cada caso concreto.