



TARIFA 2024



www.moype.es

Camino de los Marques, 35 - 30570 Beniaján (Murcia)

968 820 878 - 609 654 370 - info@moype.es

ÍNDICE



| | |
|------------------------------|-----|
| Pinturas Plásticas | 1-2 |
| Pintura para fachadas | 3 |
| Impermeabilización | 4 |
| Suelos | 5 |
| Materiales para construcción | 6 |
| Varios | 7 |

PINTURAS PLÁSTICAS



MATES

Tamaño

| | | |
|----------------------|--|------------------------------|
| MATE INTERIOR | Pintura económica para obra y bricolaje. Para pintar paredes y techos. | 750 ml 4 L 9 L 14 L |
| MATE 100 | Buena blancura, cubrición y resistencia al frote húmedo. Uso preferente en interior y opcional al exterior. | 750 ml 4 L 9 L 15 L |
| MATE 200 | Buena cubrición, blancura y rendimiento. Lavable. Uso interior y exterior. | 750 ml 4 L 9 L 15 L |
| MATE PREMIUM | Mate vinílico, con muy buena resistencia al frote húmedo, blancura y rendimiento. Uso interior y exterior. | 4 L 14 L |
| MATE 300 | Mate vinílico. Muy buena lavabilidad, blancura y rendimiento. Uso interior / exterior. | 750 ml 4 L 9 L 15 L |
| MATE 300 AC/M | Mate vinílico. Excelente cubrición y blancura. Muy buena lavabilidad. Uso interior y exterior. Fórmula mejorada. | 750 ml 4 L 9 L 15 L |
| MATE ANTIMOHO | Mate vinílico. Uso en decoración de interior o exterior, contiene conservante Antimoho, para evitar la aparición de hongos y mohos. Lavable. | 750 ml 4 L 9 L 15 L |
| MATE IMPLADUR | Especialmente indicada para decoración de interiores sobre yeso proyectado, pladur, escayola y superficies de irregular absorción. | 4 L 15 L |
| SEMIMATE | Pintura plástica semimate, vinil-veoba, de excelente blancura, cubrición y lavabilidad. Indicada para acabados de interior y exterior. | 14 L |



PINTURAS PLÁSTICAS



ESMALTE ACRÍLICO AL AGUA BLANCO Pintura especialmente indicada para pintar paredes y techos en decoración de alta calidad; es también utilizable para esmaltar puertas, ventanas, etc. en interior y exterior. Acabados mate, satinado y brillante.

750 ml
4 L
15 L

MATE 300 NEGRO Mate vinílico. Uso interior y exterior. Alta cubrición. Aplicable en trabajos de decoración, bricolaje, cerámica, etc. Lavable.

750 ml
4 L
15 L



MATE ROJO VIVO T.I. Pintura plástica acrílica mate, buena cubrición. Muy lavable y duradera. Buena resistencia a la luz solar. Aplicable sobre materiales de obra y madera

750 ml
4 L
15 L

MATE MONOCAPA
Armonía Color

Pintura de alta cubrición que no salpica, bajo olor y excelente acabado mate. Gama de 27 colores muy actuales para decoración de interiores. Preparada al uso en cubetas con rejilla que facilita su aplicación a rodillo. Contiene conservante Antimoho.

4L

SATINADAS

Tamaño

SATINADA DECORACIÓN

Suave satinado, buena cubrición y blancura. Lavable. Uso profesional muy equilibrado en calidad y economía.

750 ml
4 L
9 L
14 L

SATINADA 400

Buena blancura y cubrición. Suave acabado satinado. Excelente relación calidad-precio.

750 ml
4 L
9 L
15 L

SATINADA SEDA

Muy buena cubrición, blancura y rendimiento. Satinado medio.

750 ml
4 L
9 L
15 L

SATINADA 401

Acabado de alto satinado. Rendimiento de altas prestaciones.

750 ml
4 L
9 L
15 L

SATINADA 400 I T

Muy indicada en acabados de alta calidad. Gran cubrición y satinado óptimo.

750 ml
4 L
9 L
15 L

PLÁSTICO SATINADO EN COLORES TONOS INTENSOS

Acabado satinado. Muy buena opacidad y poder colorante. Buena resistencia al exterior y lavabilidad. Carta de colores. Envase de 15L sobre pedido.

NEGRO
MARRÓN
OCRE
ROJO INGLÉS

750 ml
4 L
15 L

AMARILLO
AZUL
ROJO VIVO
VERDE

750 ml
4 L
15 L

PINTURAS PARA FACHADAS



REVESTIMIENTOS PÉTREOS

| | | Tamaño |
|---|---|-------------|
| REVESTIMIENTO LISO | Pintura de textura lisa mate para uso en fachadas. Buena adherencia y gran resistencia a los álcalis, parcialmente impermeable al agua de lluvia y transpirable al vapor de agua. Colores inalterables y sólidos al exterior. Gran resistencia al frote húmedo. | 4 L |
| | | 15 L |
| | | 4 L |
| | | 15 L |
| AMARILLO, VERDE MUSGO, AZUL MEDITERRÁNEO Y AZUL AZAFATA. | | |
| REVESTIMIENTO LISO BLANCO C | Revestimiento liso de buena blancura, resistencia y cobertura. Para uso general en obra blanca. Parcialmente impermeable a la lluvia, buena adherencia, resistencia a los álcalis y transpirable al vapor de agua. | 4 L 15 L |
| REVESTIMIENTO LISO BLANCO NL | Para trabajos de fondeo o acabado económico. | 15 L |
| REVESTIMIENTO RUGOSO BLANCO | Acabado de textura rugosa, gran dureza y color inalterable. Parcialmente impermeable al agua de lluvia, protege y decora fachadas y paredes exteriores. Otros colores consultar precio y cantidad mínima a fabricar. | 4 L 15 L |
| REVESTIMIENTO LISO AL SILICATO | Pintura lisa mate para fachadas a base de silicato. Excelente adherencia, permeabilidad al vapor de agua, impermeable a la lluvia. Se petrifica con el soporte sin formar película, lo que confiere gran duración y permanencia de los colores. Color blanco. Otros colores, consultar precio y cantidad mínima a fabricar. | 15 L |
| IMPRIMACIÓN SILICATO | Soporte recomendado como base previa para el perfecto anclaje y máxima duración del Revestimiento al Silicato. | 5 L 25 L |
| IMPERMEABILIZANTE ELÁSTICO FACHADAS | Revestimiento acrílico elástico para protección contra la humedad exterior, evitando la formación de pequeñas grietas y creando estanqueidad. Color blanco. Otros colores, consultar precio y cantidad mínima a fabricar. | 15 L |

PREPARACIONES Y PRODUCTOS PARA FACHADAS

| | | Tamaño |
|---------------------------------|--|--------|
| POLIACRIL | Barniz acrílico puro al agua. Especial para imprimir y fijar yeso, cemento, cal, temple, etc., aún en mal estado por la humedad o salitre. Diluir en 4-6 partes de agua. | 1 L |
| | | 5 L |
| | | 25 L |
| ACRIFORT | Emulsión acrílica. Sellador de gran efecto penetrante para preparar y endurecer superficies de cemento, yeso, cal, etc., nuevas o degradadas. Dilución en agua recomendada al 50%. | 1 L |
| | | 5 L |
| | | 25 L |
| HIDROSILÁN HIDROFUGANTE AL AGUA | Agente hidrofugante soluble en agua de gran calidad para sustratos minerales absorbentes, desarrollando rápidamente el efecto repelente al agua. Totalmente transpirable. Contiene conservante Antimoho. | 1 L |
| | | 5 L |
| | | 25 L |



Las pinturas plásticas y revestimientos en **colores según muestra tienen un sobreprecio** que deberá ser consultado, así como la cantidad mínima a fabricar. **No se admiten devoluciones de estos colores.**



IMPERMEABILIZACIÓN



MOYPETERMIC

Pintura acrílica impermeabilizante con propiedades de aislante térmico del calor, debida a la alta reflectancia de los rayos solares proporcionando una barrera de aislamiento en las superficies aplicadas. Como aislante térmico, se consigue un ahorro energético, y un aumento del confort térmico, puesto que consigue una diferencia de temperatura entre el exterior y el interior, de entre 8°C y 10°C. Como impermeabilizante, crea una membrana elástica para protección contra la humedad exterior, evitando filtraciones y goteras. Estable a temperaturas extremas (desde -20°C hasta 60°C), y con una elongación a la rotura de un 400% aprox. en aplicación según ficha técnica.

Tamaño

BLANCO

15 L

750 ml

IMPERMEABILIZANTE ELÁSTICO ANTIGOTERAS

Impermeabilizante elástico fotoreticulable para superficies transitables (pisables), contra las filtraciones y humedades exteriores. Impermeable y elástico. Estable a temperaturas extremas (desde -20°C hasta 60°C), y con una elongación a la rotura de un 400% aprox. en aplicación según ficha técnica. Carta de garantía.

BLANCO
GRIS
INCOLORO
NEGRO
VERDE

4 L

15 L

750 ml

ROJO ÓXIDO
ROJO TEJA

4 L

15 L

IMPERMEABILIZANTE ELÁSTICO ANTIGOTERAS CON FIBRA

Impermeabilizante elástico fotoreticulable para superficies transitables (pisables), contra las filtraciones y humedades exteriores. Impermeable y elástico. Estable a temperaturas extremas (desde -20°C hasta 60°C), y con una elongación a la rotura de un 400% aprox. en aplicación según ficha técnica. Reforzado con fibra especial que forma una red interior en la membrana impermeable. Carta de garantía.

BLANCO
GRIS
INCOLORO
NEGRO
VERDE

750 ml

4 L

15 L

750 ml

ROJO ÓXIDO
ROJO TEJA

4 L

15 L

ELASTOP ANTIGOTERAS

Impermeabilizante para protección contra la humedad exterior, evitando filtraciones y goteras. Indicado para terrazas transitables de paso limitado. Fácil aplicación.

BLANCO Y GRIS

4 L

15 L

ROJO ÓXIDO

4 L

15 L

ELASTOP ANTIGOTERAS CON FIBRA

Impermeabilizante para protección contra la humedad exterior, evitando filtraciones y goteras. Indicado para terrazas transitables de paso limitado. Reforzado con fibra especial que forma una red interior en la membrana impermeable.

BLANCO Y GRIS

4 L

15 L

ROJO ÓXIDO

4 L

15 L

ANTIGOTERAS PROLASTIC

Impermeabilizante para protección contra la humedad exterior, evitando filtraciones y goteras. Indicado para terrazas transitables de paso limitado. Fácil aplicación.

BLANCO Y GRIS

4 L

14 L

ROJO ÓXIDO
ROJO TEJA

4 L

14 L

SUELOS



Tamaño

ACRÍLICA SUELOS

Pintura acrílica al agua formulada para el pintado de pistas de tenis y suelos porosos.

Tiene buena resistencia a la abrasión, al agua y a la intemperie. Recomendada para pistas deportivas o suelos de naves y zonas no sometidas a tráfico y desgaste duro.

VERDE FRONTÓN Y GRIS

4 L

15 L

ROJO TENIS

4 L

15 L

SLURRY

Revestimiento acrílico antideslizante para suelos no sometidos a fuerte abrasión: Suelos y pistas deportivas, aceras, setos viales, etc., en aglomerado de asfalto u hormigón. Fabricación sobre pedido.

VERDE FRONTÓN
GRIS MEDIO

15 L

ROJO TENIS

15 L

RESINA ESPECIAL SUELOS DE HORMIGÓN (al agua)

Resina acrílica sin disolvente, de tamaño de partícula de extraordinaria finura y capacidad de penetración en superficies porosas. Indicada para superficies de hormigón piedra artificial, hormigón impreso, etc. y en general, soportes de alta absorción. El producto está listo para su uso.

5 L

25 L

PINTURA DE MARCACIÓN DEPORTIVA BLANCA

Pintura muy cubriente a base de resina vinílica, adecuada para pintar líneas de marcaje en campos deportivos y señalización temporal en general. Alta pigmentación, no amarilleante.

15 L

PINTURA PISCINAS (al agua)

Pintura acrílica pura al agua especial para la decoración y protección de piscinas y estanques de cemento, de fácil aplicación, secado rápido y olor agradable.

AZUL Y BLANCO

4 L

15 L

MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN



PUENTES DE UNIÓN

Tamaño

PUENTE DE UNIÓN TACKY

Imprimación para mejorar la adherencia sobre superficies absorbentes o no. Mantiene pegajosidad durante días, permitiendo trabajar sobre ella posteriormente. Uso como autoadhesivo. Sobre soportes de hormigón, ladrillos, yeso, escayola, espuma de poliuretano, poliestireno expandido etc... antes de la aplicación de recrecidos, cemento cola, revocos de fachadas, pastas niveladoras y morteros de albañilería.

1 L
5 L
25 L

PUENTE DE UNIÓN GRANULADO

Producto formulado para facilitar un perfecto anclaje sobre ciertos soportes que presentan dificultad de adherencia, para ser finalmente revestidos con productos cementosos. Sobre soportes de yeso, azulejos, acero, galvanizado, hormigón prefabricado, cartón-yeso, pavimentos y revestimientos cerámicos, con o sin absorción, etc... antes de la aplicación de recrecidos, cemento cola, revocos de fachadas, pastas niveladoras y morteros de albañilería.

1Kg
5 Kg
18 Kg

AGLOMERANTE DE GRAVA DECORATIVA

Resina a base de emulsiones acrílicas autorreticulantes y de poliuretano alifático de alta resistencia química, a la abrasión y al amarilleo. Película seca, limpia y transparente para uso exterior o interior como aglomerante de grava y granito de media o pequeña granulometría, en suelos de jardinería, alcorques, alrededores de estanques, piscinas, etc. También puede ser utilizado como aglomerante de partículas gruesas de cualquier material consistente para conseguir la fijación del mismo y efecto práctico o decorativo. Fabricación sobre pedido.

5 L
25 L

MASILLAS

Tamaño



PLASTE

Masilla en polvo para interior. Uso general.

1 kg
5 kg
15 kg

PLASTE EXTERIOR

Preparación en polvo para masilla en uso exterior.

1 kg
5 kg
15 kg

PLASTE AL USO

Masilla en pasta lista al uso para tapar grietas y defectos en escayola, yeso, etc. Uso interior.

0,4 kg
1 kg
5 kg

PLASTE AL USO FIBRA

Masilla en pasta reforzada con fibra de vidrio para tapar grietas que necesiten mayor elasticidad y dureza. Uso interior y exterior.

1 kg

VARIOS



Tamaño



PODAPRO

Pintura formulada para proteger los cortes de poda o rotura de ramas, de los agentes externos en general. Forma sobre la herida una capa impermeable y elástica, protegiéndola de los efectos nocivos del sol, lluvia, rocíos, etc., evitando el estriado, la desecación, el contacto con la humedad ambiental.

1 Kg.
5 Kg.

ADITIVO CONSERVANTE ANTIMOHO

Preparado indicado para proporcionar una óptima protección a pinturas y revestimientos acuosos, previniendo la formación de hongos, musgos y mohos en la superficie aplicada. Dosificación: 250 ml para 15 L.

250 ml

TINTES AL AGUA

Tintes concentrados para colorear todo tipo de pinturas al agua, gran poder de tinción y facilidad para la mezcla. Alta solidez a la luz para exteriores, excepto el amarillo real y rojo vivo.

NEGRO
OCRE
ROJO ÓXIDO

250 ml

500 ml

AMARILLO
AZUL
ROJO BERMELLÓN
VERDE

250 ml

500 ml

TINTES UNIVERSALES

Tintes concentrados para colorear todo tipo de pinturas al agua y al disolvente, gran poder de tinción y facilidad para la mezcla. Alta solidez a la luz para exteriores, excepto el amarillo real y rojo vivo.

NEGRO
OCRE
ROJO ÓXIDO

100 ml

250 ml

500 ml

AMARILLO
AZUL
ROJO VIVO
VERDE

100 ml

250 ml

500 ml

POLIUTIL (ALQUIL-LÁTEX)

Barniz e imprimación vinílica, no pegajosa.
Gran capacidad de dilución en agua.

750 ml

5 L

25 L

CONDICIONES GENERALES

Las mercancías viajan siempre por cuenta del comprador, aún cuando vayan consignadas a portes pagados.

Las roturas, pérdidas o retrasos ocurridas en el transporte deberán reclamarse al transportista antes de aceptar la entrega.

Consultar condiciones de envío a portes pagados.

El receptor deberá comprobar la mercancía. Cualquier reclamación será atendida si se produce antes de transcurridos cuatro días a partir de la recepción de la mercancía.

Los productos en colores según muestra, tiene un sobreprecio, que deberá ser consultado, así como la cantidad mínima a fabricar. NO se admiten devoluciones en estos colores.

En caso de litigio, las partes se someten expresamente a los Tribunales de Murcia, con renuncia expresa a cualquier otro fuero.

SISTEMAS DE EMBALAJE

| | 100 ml | 250 ml | 375 ml | 500 ml | 750 ml 1L-1Kg | 4L | 5L | 400 gr |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------|----|----|--------|
| TINTES | 6 | 6 | | 6 | | | | |
| PLASTES POLVO | | | | | 20 | | | |
| PLASTES USO / FIBRA | | | | | 12 | | 2 | 18 |
| PINTURAS PLÁSTICAS | | | | | 6 | 2 | | |
| POLIACRIL, ACRIFORT, HIDROFUGANTES | | | | | 6 | | 2 | |

Moype

AHORRO
ENERGÉTICO

ALTA
REFLECTANCIA
SOLAR



AISLA DEL
CALENTAMIENTO
POR RAYOS
SOLARES

10 AÑOS
DE GARANTÍA

Armonía Color



pintura plástica mate **MONOCAPA**


Revestimiento FACHADAS

colores sólidos
transpirable
gran duración



SCAN ME



Tlf: 968 820 878 / 968 820 812 /  móvil: 609 654 370

  www.moype.es / info@moype.es

Camino de los Marques, 35 - 30570 Beniaján (Murcia)

