



PINTURAS PARA INDUSTRIA Y DECORACIÓN

Moype, S.A.  
Cmno. De los Marques, 35  
30570 Beniaján MURCIA  
Tlf. 968 820 878  
968 820 812  
609 650 370  
info@moype.es

## PODAPRO

### DESCRIPCIÓN

Pintura protectora para cortes de poda, rotura de ramas, de los agentes externos en general.

Forma sobre la herida una capa impermeable y elástica, protegiéndola de los efectos nocivos del sol, lluvia, rocíos, etc., evitando el estriado, la desecación, el contacto con la humedad ambiental.

### CAMPOS DE APLICACIÓN

Indicada para sellar los cortes en las ramas, y cortes de poda en general, en todo tipo de árboles y arbustos: ornamentales, frutales, olivo, vid, etc.

### DATOS TÉCNICOS

<b>Naturaleza:</b>	Dispersión acuosa de homopolímero de acetato de polivinilo.
<b>Acabado:</b>	Mate
<b>Color:</b>	Verde
<b>Densidad:</b>	1,2 +- 0,05 Kg/Litro.
<b>Sólidos en peso:</b>	63 +- 1
<b>Secado:</b>	Al tacto: 1 hora
<b>Envase:</b>	1 kg y 5 kg

### MODO DE EMPLEO

**Aplicación:** Brocha, rodillo

**Diluyente y Limpieza utensilios:** Agua.

1. Limpiar a fondo toda la zona de la herida o corte hasta alcanzar la madera sana. Recortar los bordes de la misma con utensilio adecuado
2. Rascar (cepillar con cepillo duro) para eliminar restos, polvo, etc.
3. Extender, con la ayuda de pincel o espátula, una capa generosa de la pintura (sin diluir) sobre toda la zona, superando el borde la herida en 2 cm. En caso necesario, aplicar una segunda capa una vez seca la primera.

#### Consejos de aplicación:

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C, ni en superficies expuestas a una fuerte insolación. No aplicar en tiempo lluvioso.
- Preservar el envase de heladas.



PINTURAS PARA INDUSTRIA Y DECORACIÓN

Moype, S.A.  
Cmno. De los Marques, 35  
30570 Beniaján MURCIA  
Tlf. 968 820 878  
968 820 812  
609 650 370  
info@moype.es

## SEGURIDAD

- Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C
- Producto no inflamable. Conservar en zonas secas, a cubierto, a temperaturas entre 5 y 35°C
- No comer, beber ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No verter los residuos al desagüe. Consultar la Ficha de Datos de Seguridad del producto.

*Los datos reflejados en esta ficha técnica están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproductibilidad en cada caso concreto.*