



PINTURAS PARA INDUSTRIA Y DECORACIÓN

Moype, S.A.  
Cmno. De los Marques, 35  
30570 Beniaján MURCIA  
Tlf. 968 820 878  
968 820 812  
609 654 370  
info@moype.es

## PINTURA ANTIHUMEDAD 2440

### DESCRIPCIÓN

Pintura para sellar manchas de humedad o zonas húmedas por filtraciones, capilaridad, etc. Transpirable al vapor de agua. Inodoro una vez seco. Base disolvente.

### CAMPOS DE APLICACIÓN

Restauración de interiores y exteriores. Sobre hormigón, cemento, piedra, etc., en sótanos, garajes, bodegas, baños, etc. Aplicación sobre soportes secos.

### DATOS TÉCNICOS

<b>Naturaleza:</b>	<b>Mezcla de resinas acrílicas en disolución con cemento Portland, pigmentos y cargas laminares.</b>
<b>Acabado:</b>	<b>Mate</b>
<b>Color:</b>	<b>Blanco</b>
<b>Densidad:</b>	<b>1,45 Kg/Litro +- 0,05</b>
<b>Sólidos en peso:</b>	<b>72% +- 2%</b>
<b>COV:</b>	<b>Cat. I BD (2010) máx 500 g/L</b>
<b>Rendimiento:</b>	<b>0,250 – 0,400 kg/m<sup>2</sup></b>
<b>Secado:</b>	<b>Al tacto: 30 minutos según temperatura. Repintado 6 – 8 horas</b>
<b>Envases:</b>	<b>4 Litros, y 750 ml</b>

### MODO DE EMPLEO

**Aplicación:** Brocha, Rodillo, Boquilla de proyección

**Diluyente y limpieza utensilios:** Disolvente Sintético 103/X - Disolvente Limpieza ADM

**Preparación del soporte:**

**Soportes nuevos:**

Mortero de cemento: esperar hasta el fraguado total (30 días mínimo). Limpiar el soporte de posibles eflorescencias mediante chorro abrasivo. Neutralizar las superficies alcalinas. En superficies pulidas, lijar para abrir el poro. Limpiar el soporte de productos extraños. Fijar los soportes degradados con fijador de fondo POLIACRIL o ACRIFORT. Masillar con plaste (al uso o en polvo) los defectos del soporte.

Yeso: esperar hasta que esté bien seco (máx. 20% de humedad). Eliminar del soporte productos extraños. Eliminar eflorescencias. Regular las absorciones del soporte con POLIACRIL, ACRIFORT o con una mano diluida del producto. En superficies pulidas, lijar para abrir poro. Masillar con plaste (al uso o en polvo) los defectos del soporte.

**Restauración y mantenimiento:**

Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas. **Eliminar la fuente de humedad, rascar el moho superficial y limpiar el resto con lejía o producto biocida.** Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia. En los soportes pintados, debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, averiguar la naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados. Masillar con plaste (al uso o en polvo) los defectos del soporte.



Moype, S.A.  
Cmno. De los Marques, 35  
30570 Beniaján MURCIA  
Tlf. 968 820 878  
968 820 812  
609 654 370  
info@moype.es

PINTURAS PARA INDUSTRIA Y DECORACIÓN

#### Consejos de aplicación:

- Remover el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicar siguiendo las normas de Modo de Empleo. Se recomienda un **espesor de 100 - 200 micras de capa seca**
- Dilución: 1ª mano diluir con 15 – 20 % de diluyente. 2ª mano, diluir con 5 – 10% de diluyente.
- Herramientas: Rodillo, preferentemente de pelo corto. Boquilla de proyección: Aerográfica >1,5mm / Airless: paso 17 – 21. Abanico 20° - 40°
- Temperatura de aplicación: entre 5°C y 35°C. No aplicar a temperaturas elevadas, ni en superficies expuestas a una fuerte insolación
- Humedad de servicio: HR 80%. Para evitar condensación de humedad, se debe aplicar siempre a temperatura superior al menos en 4°C al punto de rocío.
- Limpieza de herramientas: los útiles y herramientas se limpiarán con disolvente Limpieza ADM. En caso de pintura seca, se debe usar un decapante químico apropiado o medios mecánicos.
- Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado
- No lavar las superficies pintadas hasta pasados 15 días, o más según temperatura. Lavar sin frotar energicamente.

## SEGURIDAD

- Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C
- No comer, beber ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No verter los residuos al desagüe. Consultar la Ficha de Datos de Seguridad del producto. Producto inflamable, seguir normas de seguridad de la FDS.

*Los datos reflejados en esta ficha técnica están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproductibilidad en cada caso concreto.*